

ТАБ

Основные данные силовых трехфазных трансформаторов  
удовлетворяющих

Габарит	Номинальная мощность, <i>кВа</i>	Верхний предел но- минального напряжения обмоток, <i>кВ</i>		Потери, <i>вт</i>		Напряжение короткого замыкания в процентах номинального напряжения $\pm 10\%$	Ток холостого хода в про- центах номинального тока $\pm 20\%$
		ВН	НН	холостого хода при номиналь- ном на- пряжении	короткого замыкания при номи- нальном токе		
I I	5 5	6,3 10	0,400 0,400	65 90	185 185	5,5 5,5	10 10
I I	10 10	6,3 10	0,400 0,400	105 140	335 325	5,5 5,5	10 10
I I	20 20	6,3 10	0,400 0,400	180 200	600 600	5,5 5,5	9 10
I I	30 30	6,3 10	0,400 0,400	250 300	850 850	5,5 5,5	8 9
I I	50 50	6,3 10	0,400 0,400	350 440	1350 1350	5,5 5,5	7 8
I I	75 75	6,3 10	0,400 0,400	490 590	1850 1850	5,5 5,5	6,5 7,5
I I	100 100	6,3 10	0,525 0,525	600 730	2400 2400	5,5 5,5	6,5 7,5
II II	135 135	6,3 10	0,525 0,525	830 1000	3070 3150	5,5 5,5	6,5 7,5
II II II	180 180 180	6,3 10 10	0,525 0,525 3,3	1000 1200 1500	4000 4100 4100	5,5 5,5 5,5	6 7 7,5
II II II	240 240 240	6,3 10 10	0,525 0,525 3,3	1400 1600 1900	4900 5100 5100	5,5 5,5 5,5	6 7 7,5