

39. Техническая характеристика очистных дробеметных установок

Тип установки	Грузоподъемность круга, конвейера, подвески, кгс	Частота вращения круга, движения конвейера, м/мин	Число дробеметных аппаратов	Размеры рабочего пространства, мм	Расход дроби, кг/т литья
Камеры непрерывны					
1800	—	0,036—3,6	—	—	—
С-12	300	0,32—2,0	—	—	—
763	—	0,5—1,1	4	—	—
87053	—	2,66	6	—	—
5478	150	1,3—1,75	4	—	—
9984-878	500	10,0	3	—	—
376А-3	315	—	3	—	10
376Б-6	315	—	6	—	10
376В-9	315	—	9	—	10
376Г-12	315	—	12	—	10
377	630	—	12	—	10
378Б-6	1250	—	6	—	8
378В-9	1250	—	9	—	8
378Г-12	1250	—	12	—	8
С тянущими роликами	4000	0,5—5,0	2×6	—	—
375С	160	16	6	—	—
Камеры периодич					
ДК-10М	3000	—	2+1	1900	8
372	5000	—	4	—	—
9984-871	8000	—	3	3000× ×1250	—
9984-886	—	1,9—4,3	4	8000× ×1800	—
5254-00-000	4000	1,0	2	800×600	—